



Částečně vestavná svítidla

Surface mounted or semi-recessed luminaires

ladybird



| Typ svítidla / Lighting type | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------|--------|--------|
| Označení | Obj. kód | LxWxH (mm) | A (mm) | B (mm) |
| Ladybird 1/2x14/24W | | | | |
| L6018-114-91 | 360021 | 600x180x85 | 31 | 46 |
| L6018-214-91 | 360022 | | | |
| L6018-124-91 | 360121 | | | |
| L6018-224-91 | 360122 | | | |
| Ladybird 1/2x21/39 W | | | | |
| L9018-121-91 | 360221 | 900x180x85 | 31 | 46 |
| L9018-221-91 | 360222 | | | |
| L9018-139-91 | 360321 | | | |
| L9018-239-91 | 360322 | | | |
| Ladybird 1/2x28/54W | | | | |
| L12018-128-91 | 360421 | 1200x180x85 | 31 | 46 |
| L12018-228-91 | 360422 | | | |
| L12018-154-91 | 360521 | | | |
| L12018-254-91 | 360522 | | | |
| Ladybird 1/2x35/49/80 W | | | | |
| L15018-135-91 | 360621 | 1500x180x85 | 31 | 46 |
| L15018-235-91 | 360622 | | | |
| L15018-149-91 | 360721 | | | |
| L15018-249-91 | 360722 | | | |

Popis

Použití: svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem přímo-nepřímého osvětlení vhodná pro použití v kancelářích, administrativních budovách, úřadech, ale i školách či bankách.

Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003.

Optická část se skládá z perforovaného difusoru krytého opálovou fólií - přímá složka a parabolického bílé lakovaného reflektoru - nepřímá složka.

Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el.předřadníkem, objímkami G5.

Montáž svítidel lze provádět přímo na strop nebo část nad parabolickým reflektorem zapustit do podhledu.

Description

Usage: the lighting units are thanks to their excellent optical features designated for a use in administrative complexes, schools, shopping centres, offices or banks.

Body of the lighting unit: steel plate varnished by powder paint, tone RAL 9006, RAL 9003.

Optical part consists of perforated diffuser filled by opal foil - direct illumination and white parabolic reflector - indirect illumination

Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals and G5 lamp holders. Emergency power source up to 3 hours is available on request.

Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or semi-recessed into a mineral or plasterboard ceiling.

Další info

