



● quadra



Typ svítidla / Lighting type				
Označení	Obj. kód	LxWxH (mm)	A (mm)	B (mm)
Quadra 1x28/54 W		1200x160x50	900	70
Q12016-128L-93	230401			
Q12016-128M-93	231401			
Q12016-154L-93	230501			
Q12016-154M-93	231501			
Quadra 1x35/49/80 W		1500x160x50	1200	70
Q15016-135L-93	230601			
Q15016-135M-93	231601			
Q15016-149L-93	230701			
Q15016-149M-93	231701			
Quadra 2x28/54 W		1200x240x50	900	150
Q12024-228L-93	230402			
Q12024-228M-93	231402			
Q12024-254L-93	230502			
Q12024-254M-93	231502			
Quadra 2x35/49/80 W		1500x240x50	1200	150
Q15024-235L-93	230602			
Q15024-235M-93	231602			
Q15024-249L-93	230702			
Q15024-249M-93	231702			

Popis

Použití: Svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů například administrativních budov, obchodů, bank, atd.

Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003. Nebo jinou RAL.

Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.

Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el.předřadníkem, objímkami G5.

Montáž svítidel lze provádět přímo na strop nebo za použití lankových závěsů svítidla zavěsit.

Závěsná svítidla vyrábíme ve variantě k přímému osvětlení či přímo-nepřímému osvětlení. Závěsná svítidla P/N jsou opatřena otvory ve vrchní části svítidla, které propuští část světla a svítidlo pak osvětluje i horní prostor (strop).

Description

Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools, shopping centres, representative areas, banks or offices.

Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006, RAL 9003.

Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.

Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of conductors up to 2,5mm² and G5 lamp, holdres. Internal wiring is done using 0,5mm² conductors. Emergency power source up to 3 hours is available on request.

Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers. By suspended instalation, there is a possibility to use direct-indirect illumination (marked P/N). It is achieved by holes at the top of the lighting body, which transmit amount of light, so that ceiling is illuminated as well. The indirect illumination has got pleasant and aesthetically positive impact, especially for the representative areas.

Další info

Opálový kryt / Opal Cover:

