



Stojanová svítidla

free standing luminaire for direct-indirect illumination

● wing rn,zn

pro přímo/nepřímé osvětlení
for direct / indirect illumination



Typ svítidla / Lighting type

Označení	Obj. kód	LxWxH (mm)
Wing RN 2/4x55W		
640x350x1950		
WRN6435-255-96s	330011	
WRN6435-455-96s	330111	
WRN6435-255-96s-H	331011	H=hranatá noha
WRN6435-455-96s-H	331111	H=rectangular pole
WRN6435-255-96s-DALI	330015	
WRN6435-455-96s-DALI	330115	
WRN6435-255-96s-H-DALI	331015	
WRN6435-455-96s-H-DALI	331115	

WRN = rovná noha / straight pole

WZN = zalomená noha / bent pole



Popis

Použití: Stojanová svítidla jsou vhodná k místnímu osvětlení požadovaného prostoru. Například reprezentační kanceláře, recepcy, obchody, banky, atd.

Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006.

Diffuzor: pro omezení jasů je do spodní části svítidla vložena rozptylná fólie.

Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem (na vyžádání i stmívatelným) objímkami 2G11, vypínačem (popř. stmívací kolébkou), přívodním vodičem s vidlicí na 230V.

Montáž: stojan.

Description

Usage: luminaires are suitable for direct-indirect illumination of local areas in representative offices, lobbys, shops, banks, households etc.

Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006.

Diffusor: the bottom side of fitting is equipped with opal light diffusor.

Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals, 2G11 lamp holders, on/off switches, or touch DIMM switches. Internal wiring is done using 0,5mm² conductors.

Installation: based on attached montage instructions.

Typ

